

この度は弊社製品をご採用頂き誠にありがとうございます。
必ずこの説明書をよくお読み頂き、商品の特徴をよくご理解の上施工してください。

①突板パネルの特徴と注意事項

<商品の確認>

- 品質には万全を期しておりますが、万が一不良品や傷などがございましたら必ず施工前にお電話でご相談ください。施工後の商品お取替えには応じられません。
- 天然木の突板を使用しているため、ロットにより多少の色味・柄の違いが出ることがあります。カットサンプルとの色味の違いや、追加注文時の色味の違いは予めご了承ください。
- 不燃使用の商品は必ずウレタン樹脂塗装仕上げが必要です。(不燃認定番号NM-1297)

<その他の注意事項>

- 不燃使用のパネルは、基材のダイライトが材質上破損しやすいため、小口・角部の破損がないように、取り扱いには十分ご注意ください。
- 糸面取りオーダーは、小口の基材の露出が含まれます。特に濃い色の樹種は面取りラインが目立つことがありますので、予めご了承ください。
- パネル作成においてカットサイズに多少の誤差が生じますので、割付の際はエンド部分にサイズロスや枚数ロスを見て頂くようお願いいたします。
- 大盤サイズのパネルは正寸カット商品ではありませんので、現場でのサイズ合わせカットをお願いいたします。

<下地・施工箇所について>

- 内装用ですので外装への使用はしないでください。室内でも水のかかる場所や湿気の多い場所ではパネルの膨張変形・剥離が起こる可能性がありますので使用は避けてください。
- モルタル下地面への直張りはしないでください。下地水分による不具合を起こす恐れがあります。

②突板パネル貼り込みについて

- 1、天然木の突板を使用しているため、施工前に色味・柄のバランスを取るために仮並べをしてください。
- 2、下地のボードは不陸がないように仕上げてください。
- 3、施工は接着剤と両面テープの併用で行ってください。施工方法はコニシ(株)の屋内の壁や天井に化粧板を接着する「ボンドTM工法」を推奨しています。また必要に応じてピンタッカ等を併用してください。施工の際はパネル突き付け部分が下地材の継ぎ目に重ならないように施工してください。強引なめ込みは、後々の表面突板剥離の原因となりますのでご注意ください。
推奨接着剤:ボンドMPX-1(コニシ(株)製)、ボンド72-A(積水フーラー(株)製)
推奨両面テープ:TMテープ(コニシ(株)製)、両面テープ532S(積水フーラー(株)製)
- 4、接着剤が硬化するまで1日(20℃条件)を必要とします。施工後は表面に傷がつかないように養生をお願いします。

③貼り込み後の注意事項

<養生について>

- 養生テープは突板パネルに直接貼らないでください。塗装の剥がれや表面を傷付ける可能性があります。
- 日当たりの良い部分では全体を覆うように養生してください。一部が露出している場合、日焼けにより他の部分と色差の生じる場合があります。

<メンテナンスについて>

- 日常のメンテナンスは柔らかい布などで乾拭きをしてください。



株式会社 伊勢通

【名古屋本社】

名古屋市中区千代田2-24-16 伊勢通ビル
tel 052-262-7828 / fax 052-262-7830

【東京営業所】

東京都台東区浅草3-8-2-202
tel 03-6240-9350 / fax 03-6240-9351